

## RATRÓN DESTERRONADOR REBATIBLE



Sistema de transporte en calle



**OPCIONAL:** Cuchillas Cambiables de Acero SAE 1040



### CARACTERÍSTICAS GENERALES RASTRÓN DESTERRONADOR

Ancho de Trabajo	5 metros	6,4 metros	7,8 metros
Levante de Alerones	Manual	Accionamiento hidráulico	
Cuchillas cambiables Aceros SAE 1040	Opcional		
Accionamiento eje trasero	Manual (opcional hidráulico)	Hidráulico	
Ancho de transporte	3,20 m		
Rodado	17" sin cubiertas		
Potencia recomendada	90 HP	130 HP	160 HP



## TERRACEADOR ARADO DE DISCOS



### CARACTERÍSTICAS GENERALES ARADO TERRACEADOR

Ancho de Trabajo	8 metros
Diámetro de los discos	Sistema de 24 discos 22 discos de 26" x 6 mm de espesor 2 discos de 24" x 5 mm de espesor
Separacion de discos	400 mm
EJE	44 mm de diámetro SAE 4140
Ancho de transporte	3,05 m
Rodado	11 L 15"
Potencia recomendada	160 HP



INDUSTRIAS PESCE S.A.

60 años



[www.industriaspesce.com.ar](http://www.industriaspesce.com.ar)

Tel: (03446) 480 145/388/922  
[www.industriaspesce.com.ar](http://www.industriaspesce.com.ar) | E-mail: [info@industriaspesce.com.ar](mailto:info@industriaspesce.com.ar)  
 Rivadavia 138 (2826) Urdinarrain, Entre Ríos, Argentina



## ACONDICIONADOR DE SUELO



## DISTRIBUIDOR DE ABONOS Y FERTILIZANTES



## ROLO TRITURADOR DE RESTROJOS




Elastómeros para absorción de impactos



Discos independientes con mazas de alta velocidad y bajo mantenimiento



11 Cuchillas por rolo



Lanza Flotante

## APLICACIONES ESPECIALES

### Desparramador de cáscara



### Uso en horticultura



### CARACTERÍSTICAS GENERALES ACONDICIONADOR DE SUELO

Ancho de Trabajo	3,5 metros	5 metros	6 metros
Sistema de trabajo	Sistema de discos independientes unidos al chasis por medio de brazos de alta resistencia, elastómeros para absorción de impactos y mazas de bajo mantenimiento para aplicaciones de alta velocidad.		
Diámetro de discos	22" dentados		
Cantidad de discos	28	42	50
Profundidad de trabajo	3 a 10 cm		
Velocidad de Trabajo	Óptima 12 km/h   Máxima 18 km/h		
Ancho de transporte	3,50 m	3,30 m	
Rodado	400 /60 x 15.5"		
Potencia recomendada*	140 HP	180 HP	210 HP

(\*): Según condición de suelo



### CARACTERÍSTICAS GENERALES DISTRIBUIDOR DE ABONOS Y FERTILIZANTES

Capacidad	6,5 m <sup>3</sup>	10,5 m <sup>3</sup>	17 m <sup>3</sup>
Accarreador	3 cadenas con mando reductor en baño de aceite		
Accionamiento de platos	Cajas de mando en baño de aceite		
Ancho de trabajo	13 metros	16 metros	
Registro de descarga	Manual	Hidráulico	
Rodado	22.5"	400/60 x 15.5"	400/60 x 15.5" tipo balancín
Dimensiones (ancho   largo)	2,2 x 5,1 mt	2,5 x 6,3 mt	2,9 x 7,4 mt

#### Aplicaciones Especiales

Distribuidor de cascara de arroz | Horticultura

### CARACTERÍSTICAS GENERALES ROLO TRITURADOR DE RASTROJOS

Ancho de Trabajo	3 metros (ganadero)	5,25 metros	6 metros
Sistema de cuchillas	Helicoidales con 11 cuchillas por rolo		
Capacidad de lastre	600 kg	1050 kg	1200 kg
Sistema de Lanza	Rígida	Flotante	
Ancho de transporte	3,20 metros	3,40 metros	
Rodado	11 L 15"	400 /60 x 15.5"	
Potencia recomendada	90 HP	110 HP	125 HP

## ROLO TRITURADOR GANADERO

